

CASELLA HY-TURB S, M és L típusú csévéldobos öntözőgépek

- galvanizált egytengelyes alváz
- csévéelés by-pass szelepes vízturbinával hozzáépített 4-fokozatú hajtóművön keresztül
- gyorscsévéelési lehetőség traktor TLT-jéről
- kézi forgatású forgózsámoly (270°) S és M típusoknál, hidraulikus forgatás L típusoknál
- automatikus behúzási sebességtartás, mechanikus
- automatikus csévéelés-leállítás a behúzás végén, mechanikus
- szórófej kocsi, 3-kerekes, kézi hidraulikus kiemeléssel
- vízbetáplálás 4 m-es tömlővel

Opciók CASELLA HY-TURB S, M és L típusú öntöződobokhoz

- hidraulikus forgózsámoly forgatás a traktor hidraulikával S és M típusoknál
- öntöző automatika 160, behúzási sebesség programozható
- öntöző automatika 260, behúzási sebesség, elő- és utóöntözési idő programozható, nyitó- vagy zárószeleppel
- vákuum szivattyú a PE-cső leürítéséhez (csak M és L típusoknál)

HY-TURB S

HY-TURB S 63/300
HY-TURB S 75/250
HY-TURB S 75/300
HY-TURB S 82/220
HY-TURB S 90/210
HY-TURB S 75/350
HY-TURB S 75/400
HY-TURB S 82/300
HY-TURB S 82/350
HY-TURB S 90/300

HY-TURB M

HY-TURB M 90/350
HY-TURB M 90/400
HY-TURB M 100/320
HY-TURB M 100/350
HY-TURB M 100/400
HY-TURB M 110/300
HY-TURB M 110/320
HY-TURB M 110/350
HY-TURB M 110/400
HY-TURB M 120/270
HY-TURB M 82/350
HY-TURB M 100/450
HY-TURB M 100/500
HY-TURB M 120/300

HY-TURB L

HY-TURB L 120/300
HY-TURB L 120/350
HY-TURB L 120/400
HY-TURB L 125/270
HY-TURB L 125/300
HY-TURB L 125/320
HY-TURB L 125/330
HY-TURB L 110/450
HY-TURB L 110/500
HY-TURB L 110/550
HY-TURB L 110/600
HY-TURB L 110/620
HY-TURB L 120/450
HY-TURB L 120/470
HY-TURB L 120/500
HY-TURB L 125/350
HY-TURB L 125/400
HY-TURB L 125/430
HY-TURB L 125/450
HY-TURB L 125/480

HY-TURB P

csévéelés turbinával
hidraulikusan leültethető
110/450 és 140/450 között